

MONOLATEX

ÜRÜN TANIMI:

Homopolimer dispersiyon

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Görünüm:	Beyaz, sıvı
Özgü ağırlığı (kg/lt):	1,04
Toplam katı madde (wt%):	49,0±1
pH:	4,0 - 5,0
Serbest monomer (en fazla %):	0,5
Tg (°C):	24
Film görünümü:	Şeffaf, sert ve kırılkan
Viskozite (25°C, cps):	1.000 ± 500
Seyreltme:	Su ile her oranda stabil karışım verir.

AMBALAJ:

- Plastik fiçilerde : 30 kg ve 125 kg
- IBC'de: 1000 kg

KULLANIM ALANI:

Makine halısı üretiminde orta sert sırt apresi olarak kullanılır.

SAKLAMA KOŞULLARI:

Monolatex dispersiyon polimerleri çeliğe karşı hafif korozyif oldukları için sadece paslanmaz çelik ve plastik ambalajlarda depolanabilirler. Ürün 5-35 °C aralığında, sıkıca kapatılmış orjinal ambalajında 6 ay bozulmadan saklanabilir. Bakteriyolojik etkilere ve küflenmelere karşı Bodoxin –TX² ile korunmuştur.

¹Brookfield DVD-E 30rpm 3 no'lu uç

²Bodoxin-TX ISP Corp. France Ürünüdür.