

## SELEFON TUTKALI

### ÜRÜN TANIMI:

Vinil asetat akrilik asit esterleri

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Görünüm:	Beyaz, sıvı
Özgül ağırlığı (kg/lt):	1,08
Toplam katı madde (wt%):	45,0 ±1
pH:	5,0 - 6,0
Serbest monomer (en fazla %):	0,5
Tg (°C):	0
Film görünümü:	Şeffaf, esnek
Viskozite (25°C, cps)*:	5.000 ± 1.000
Seyreltme:	Su ile her oranda stabil karışım verir

### AMBALAJ:

- Plastik fiçılarda : 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg, ve 125 kg
- IBC'de: 1000 kg

### KULLANIM ALANI:

Kağıt ve selefon arasında mükemmel bir bağlayıcı özelliğe sahiptir. Kürleşme esnasında veya sonrasında kağıt üzerindeki renklerde herhangi bir olumsuz etki bırakmaz.

### SAKLAMA KOŞULLARI:

Ürün 5-35 °C aralığında, sıkıca kapatılmış orijinal ambalajında 6 ay bozulmadan saklanabilir.

\*Brookfield DVD-E 30rpm 6 no'lu uç

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Monokem Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Monokem Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (04/2013).