

MONOTUFT

ÜRÜN TANIMI:

Kopolimer dispersiyon

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Görünüm:	Beyaz, sıvı
Özgül ağırlığı (kg/lt):	1,02
Toplam katı madde (wt%):	49,0 ±1
pH:	4,0 - 5,0
Serbest monomer (en fazla %):	0,5
Tg (°C):	10
Film görünümü:	Şeffaf, yumuşak
Viskozite (25°C, cps)¹:	200 ± 100
Seyreltme:	Su ile her oranda kararlı bir karışım verir.

AMBALAJ:

- Plastik fiçilerde : 30 kg ve 125 kg
- IBC'de: 1000 kg

KULLANIM ALANI:

Bu ürün makine halısı üretiminde ve taffing halı üretiminde yumuşak sert sırt apresi olarak ve keçe yapıştırıcıda kullanılır.

SAKLAMA KOŞULLARI:

Monolatex emülsiyon polimerleri çeliğe karşı hafif koroziv oldukları için sadece paslanmaz çelik ve plastik ambalajlarda depolanabilirler. Ürün 5-35 °C aralığında, sıkıca kapatılmış orijinal ambalajında 6 ay bozulmadan saklanabilir. Bakteriyolojik etkilere ve küflenmelere karşı Bodoxin –TX² ile korunmuştur.

¹Brookfield DVD-E 30rpm 3 no'lu uç

²Bodoxin-TX ISP Corp. France ürünüdür.

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Monokem Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Monokem Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (04/2013).