

MONOTUT

ÜRÜN TANIMI:

Homopolimer dispersiyon

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Görünüm:	Beyaz, sıvı
Özgül ağırlığı (kg/lt):	1,04
Toplam katı madde (wt%):	45,0 ±1
pH:	4,0 - 5,0
Serbest monomer (en fazla %):	0,5
Tg (°C):	24
Film görünümü:	Şeffaf, sert ve kırılğan
Viskozite (25°C, cps) ¹ :	2000 ± 1000
Seyreltme:	Su ile her oranda kararlı bir karışım verir.

AMBALAJ:

- Plastik fiçilerde : 30 kg ve 125 kg
- IBC'de: 1000 kg

KULLANIM ALANI:

Makine halısı üretiminde orta sert sırt apresi olarak kullanılır.

SAKLAMA KOŞULLARI:

Monotut dispersiyon polimerleri çeliğe karşı hafif korozyif oldukları için sadece paslanmaz çelik ve plastik ambalajlarda depolanabilirler. Ürün 5-35 °C aralığında, sıkıca kapatılmış orjinal ambalajında 6 ay bozulmadan saklanabilir. Bakteriyolojik etkilere ve küflenmelere karşı Bodoxin –TX² ile korunmuştur.

¹Brookfield DVD-E 30rpm 3 no'lu uç

²Bodoxin-TX ISP Corp. France ürünüdür.

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Monokem Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Monokem Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (04/2013).